



UWAGA
otworowanie wiertnicę wykonać na miejscu
dostosowując do lokalnych warunkowań
Istniejącą folię usunąć, niekę wyrównać, wykonać
hydroizolację i ułożyć płytki nasadowe w niecce.

LEGENDA:

- 1 – otwór Ø12cm w dnie pod dyszę denno
- 2 – otwór Ø9cm w rynnie przelewowej
wykonany po skosie
- 3a – otwór w stropie Ø9cm pod spusty
z rynny wykonanie: na ziwnie najbliższej niecki. rurociągi
obudować
- 3 – otwór Ø20cm w dnie pod spust denno

REMONT INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENU REHABILITACYJNEGO PRZY SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI			
BUDYNEK ŁĄCZNIKA Z BASENEM PRZY SPZOZ MSWiA W ŁODZI			
Inwestor: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W ŁODZI			
Adres budowy: 92-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42			
Projektant: mgr inż. Katarzyna Niesieńczyk		Nr uprawnień: SLK/2924/POOS/09	
Sprawdził: mgr inż. Krzysztof Niesieńczyk		Data: 10.09.2013	
Stanowisko: PBW		Skala: 1:50	
Tytuł rysunku: OTWOROWANIE NIECKI - parter			
Nr projektu:		Nr rysunku: T-07	