PODODDZIAŁ KARDIOLOGII

kolor bazowy ścian - kremowy NCS S0502-Y

akcent NCS S 1500-N beżowy

kolor bazowy ścian - kremowy

akcent NCS S 1500-N

kolor bazowy ścian - kremowy

kolor bazowy ścian - kremowy NCS S0502-Y

NCS S 1500-N beżowy

kolor bazowy ścian - kremowy NCS S0502-Y

kolor bazowy ścian - kremowy NCS S0502-Y

NCS S 1500-N beżowy

szafka gazów med.Istn.

wył.prądu.

fototapeta 230x170

11	Pok. 2- łóżk.	23,15m² Wykł. pcv
12	Pok. 2- łóżk.	16,50m² Wykł. pcv
13	Pok. 2- łóżk.	15,90m² Wykł. pcv
14	Pok. 2- łóżk.	16,20m² Wykł. pcv
15	Pok. 2- łóżk.	16,20m² Wykł. pcv
16	Pok. lekarzy	18,40m² Wykł. pcv
21	Mag.czyst.bież.	4,80m² Wykł. pcv
17	Pok. lek.dyż.	7,75m² Wykł. pcv
18	ŁAZ. PERS.	3,72m² GRES
20	Sekretariat	9,00m² Wykł. pcv
19	Aneks socj.	2,30m² Wykł. pcv
22	Komunikacja	70,15m² Wykł. pcv
4	Łaz. pers.	5,40m² gres
1	PKT pielęg.	11,30m² Wykł. pcv
11a	Łaz.pacj.	5,00m² GRES
10	Brudownik	6,67m² Wykł. pcv
12a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
13a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
14a	Łaz.pacj.	3,11m² GRES
15a	Łaz.pacj.	2,98m² GRES
16a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
9a	Łaz.pacj.	4,82m² GRES
8a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
7a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
6a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
5a	Łaz.pacj.	2,96m² GRES
9	Pok. 2- łóżk.	23,20m² Wykł. pcv
8	Pok. 2- łóżk.	16,48m² Wykł. pcv
7	Pok. 2- łóżk.	15,95m² Wykł. pcv
K2	KL.SCHOD.	19,00m² Płytki ceram.
6	Pok. 2- łóżk.	16,28m² Wykł. pcv
5	Pok. 2- łóżk.	17,70m² Wykł. pcv
2	Pkt.przyg.piel.	11,90m² Wykł. pcv
3	Pok. socjalny	10,60m² Wykł. pcv
K1	KL.SCHOD.	22,74m² Płytki ceram.

kolor bazowy ścian - kremowy NCS S0502-Y

- akcent kolorystyczny -jasny zielony NCS S 0540-G50Y
- akcent kolorystycznyjasny zielony powyżej otworu drzwi , przejścia NCS S 0540-G50Y

wykładzina PCV - akcent kolorystyczny - jasny zielony

wykładziny PCV

*wykładzina drewnopodobna - jasne drewno
Obiektowa wykładzina heterogeniczna z wierzchnią warstwą użytkową z PCV zabezpieczoną poliuretanem. Niewymagająca stosowania dodatkowych powłok ochronnych w całym okresie użytkowania, stabilizowana nietkanym włóknem szklanym i wzmocniona kalandrowanym PCV, właściwości akustyczne 8 db.

-grubość całkowita wg EN 428 -2,00 mm
-grubość warstwy ścieralnej wg EN 429 - 0.70 mm
-waga wg EN 430 2635 g/m2
-klasa użytkowa wg EN 685 34-43
-klasa ogniowa wg EN 13501-1 Bfl-s1
-antyelektrostatyczność wg EN 1815 kV <2
-antypoślizgowość test rampy z olejem norma DIN 51 130 klasa R10
-odporność na ścieranie wg EN 660.2 ≤2.0 mm3
-grupa ścieralności wg EN 649 - T
-stabilność wymiarowa wg EN 434 wynik badania - 0.05%
-wgniecenia resztkowe (wymagane) wg EN 433 ≤0.03 mm
-właściwości akustyczne wg EN ISO 717-2 minimum - 8 dB
-odporność chemiczna EN 423 -OK.
działanie antybakteryjne - ISO 22196 - > 99.9 %
-zabezpieczenie antybakteryjne i antygrzybiczne

*wykładzina zielona - obiektowa wykładzina heterogeniczna o parametrach jak wyżej lub homogeniczna



UWAGA
SZCZEGÓŁOWA KOLORYSTYKA DO USTALENIA Z PROJEKTANTEM NA ETAPIE WYBORU KONKRETNYCH MATERIAŁÓW

architekton
SP. Z O.O.
91-341 ŁÓDŹ UL. BRUKOWA 6/8
tel. (+48) 0-42 651 66 90
arch@architekton.com.pl

TEMAT:	REMONT OŚRODKA ELEKTROFIZJOLOGII I LECZENIA CHORÓB SERCA ORAZ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ NA ODDZIALE CHORÓB WEWNETRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII W SP ZOZ MSWiA W ŁODZI PRZY UL. PÓŁNOCNEJ 42
ADRES:	91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42 NR EWID. DZIAŁKI: 84/12, OBRĘB B-54
INWESTOR:	ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA, 91-425 ŁÓDŹ, UL. PÓŁNOCNA 42

PROJEKTANT:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch. Ryszard Zawierucha	upr. nr 206/82/WML	
mgr inż. arch. Agata Brykalska	upr. nr 12/R-313/LOIA/06	
SPRAWDZIŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
mgr inż. arch.Andrzej Szurmak	upr. nr 227/85/WŁ	

STADIUM:	BUDYNEK:
PROJEKT WYKONAWCZY	B
FUNKCJA:	NR KOND.
ODDZIAŁ CHORÓB WEWNĘTRZNYCH Z SAMODZIELNYM PODODDZIAŁEM KARDIOLOGII	0+
NAZWA RYSUNKU:	BRANŻA:
RZUT WYSOKIEGO PARTERU KOLORYSTYKA ŚCIAN	ARCHITEKTURA
NR RYSUNKU:	DATA: / SKALA:
360/2018/A/PW/ARCH/12	LISTOPAD 2018 / 1:100

RYSUNEK MINIEJSZY STANOWI WŁASNOŚĆ ARCHITEKTON Sp. z o.o. I NIE MOŻE BYĆ ZMIENIANY, KOPIOWANY, WYPOŻYCZANY ANI PRZEKAZYWANY STRONOM TRZECIM BEZ WCZEŚNIEJSZEJ PISEMNEJ ZGODY ARCHITEKTON Sp. z o.o.