




SYMBOL		WYKAZ STOLARKI - DRZWI WEWNĘTRZNE STOLARKA							
		D1s		D1a		D1p			
		<div>rozmiieszczenie drzwi z samozamykaczem na rys. rzutu samozamykacz</div> <div></div> <div>podcięcie napowietrzające</div>		<div></div> <div>podcięcie napowietrzające</div>		<div></div> <div>podcięcie napowietrzające</div>			
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻY	S _o	1000		1000		1000		<div><div><div>30</div><div>1</div><div>90</div><div>WC</div></div></div> <div>* Przy każdych drzwiach tabliczki informacji wizualnej wg projektu wnętrz- metalowa, grubość płytki minimum 1cm - kolor turkusowy, malowane proszkowo. wymiary minimum 30cmx90cm. Sztuk 12. naklejane litery wycinane cyforow - białe lub malowane od szablonu</div>	
	H _o	2100		2100		2100			
WYMIARY W ŚWIELE OŚCIEŻNICY	S	900		900		900			
	H	2000		2000		2000			
LEWE/PRAWE		L	P	L	P	L	P		
ILOŚĆ SZTUK		-	2	1	-	-	1		
UWAGI :		z otworami wentylacyjnymi o pow. > 0.022m ² O podwyższonej odporności na wilgoć. zamek typu łazienkowego. drzwi laminowane		Drzwi do magazynów , na klucz. drzwi laminowane		z otworami wentylacyjnymi o pow. > 0.022m ² O podwyższonej odporności na wilgoć. zamek typu łazienkowego. drzwi laminowane			
KOLORYSTYKA DRZWI									
1. BIAŁE - OŚCIEŻNICE BIAŁE RAL 9016 , obejmujące									
2. drzwi płycinowe, laminowane, z atestami									

klamka: w kształcie litery C, utrudniające ześlizgiwaniu się dłoni, o porfilu okrągłym, Stal nierdzewna. Rozeta okrągła. odsadzona od zamka – zapobiegająca przytrzaśnięciu palcy. Samozamykacz – dobierać do wagi drzwi

– ramieniowy do drzwi rozwieralnych z opóźnionym zamykaniem
– wspomagający otwieranie drzwi – ”samozamykacz szpitalny”, dla budynków bez barier
– z regulowaną funkcją opóźnionego zamykania
– regulowana szybkość zamykania drzwi, szybkość zatrząskiwania
dostosować na budowie do masy i bezwładności konkretnych drzwi
– zmienna regulacja siły zamykania
– odbojniki ścienne , minimalne ograniczenie kąta otwarcia drzwi 90° kolor biały

OŚCIEŻNICE OBEJMUJĄCE - OCHRONA ŚCIANY I JEDNOLITY WYGLĄD

- UWAGI :
- 1.WYMIARY WSZYSTKICH OTWORÓW SPRAWDZIĆ W NATURZE !
 - 2.RYSUNEK ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYM
 - 3.WSZYSTKIE STOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE, MUSZĄ POSIADAĆ ATEST SANITARNO–HIGIENICZNY, APROBATĘ TECHNICZNĄ ORAZ CERTYFIKAT ZGODNOŚCI DOPUSZCZAJĄCY JE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE ORAZ INNE ŚWIADECTWA I DECYZJE WYMAGANE PRAWEM
 4. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW DRZWIOWYCH NALEŻY SKOORDYNOWAĆ WYMIARY Z ZAMAWIANĄ STOLARKĄ (SZCZEGÓLNIE WYMIARY DRZWI EWAKUACYJNYCH TAK ABY SPEŁNIAŁY WYMOGI P.POŻ.) ORAZ DANYM TYPEM OŚCIEŻNICY.
 5. GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI, PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZAĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIELE OŚCIEŻNICY
 6. ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA MONTAŻ DRZWI POD WZGLĘDEM AKUSTYKI POMIESZCZENIA I MOSTKÓW AKUSTYCZNYCH

czachor studio ARCHITECTURE & MEDICINE ul. Wólczańska 62/17 90-516 Łódź I tel. 69.88.46.2.49 I www.czachorstudio.com I czachorstudio@gmail.com		
Przedmiot projektu: MODERNIZACJA ZAKŁADU PATOMORFOLOGII W SP ZOZ MSWIA		
Obiekt/Adres Inwestycji: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
Inwestor: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Łodzi, ul.Północna 42, 91-425.		
ZESTAWIENIE STOLARKI WEWNĘTRZNEJ		
projektant: mgr inż. arch. Marta Czachorowska upr. nr 30/LOOKK/2011 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	sprawdzający: mgr inż. arch. Piotr Traczyk upr. nr 57/LOOKK/2010 uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej	Data oprac.: 09. 2019 Skala: 1:50 Nr rys.: